









**VERSENYMOTOR TERMÉKEK - MOTORCYCLE FACTORY LINE**

**NÉGYÜTEMŰ MOTOROLAJOK - 4 STROKE ENGINE OIL**

<p>MOTUL 300V 4T FACTORY LINE</p>		<p>5W-30</p>	<p>ESTER Core® technológián alapuló teljesen szintetikus motorolaj. Nagyteljesítményű négyütemű versenymotorokhoz, integrált váltóval vagy nem, olajfürdős és száraz kupluggal. Szabvány : a jelenlegi követelményeket meghaladó paraméterek. Nedves tengelykapcsoló alkalmasság ellenőrzése JASO T904 teszten. Referencia : Yamaha csapatok</p>	<p>100 % szintetikus</p>	<p>1 4</p>
<p>MOTUL 300V 4T FACTORY LINE</p>		<p>5W-40</p>	<p>ESTER Core® technológián alapuló teljesen szintetikus motorolaj. Nagyteljesítményű négyütemű versenymotorokhoz, integrált váltóval vagy nem, olajfürdős és száraz kupluggal. Szabvány : a jelenlegi követelményeket meghaladó paraméterek. Nedves tengelykapcsoló alkalmasság ellenőrzése JASO T904 teszten. Referencia : Alstare World SuperBike</p>	<p>100 % szintetikus</p>	<p>1 4</p>
<p>MOTUL 300V 4T FACTORY LINE</p>		<p>10W-40</p>	<p>ESTER Core® technológián alapuló teljesen szintetikus motorolaj. Nagyteljesítményű négyütemű versenymotorokhoz, integrált váltóval vagy nem, olajfürdős és száraz kupluggal. Szabvány : a jelenlegi követelményeket meghaladó paraméterek. Nedves tengelykapcsoló alkalmasság ellenőrzése JASO T904 teszten. Referencia csapatok : Alstar World SuperSport, National Moto Endurance, Suzuki World MX</p>	<p>100 % szintetikus</p>	<p>1 4</p>
<p>MOTUL 300V 4T FACTORY LINE</p>		<p>15W-50</p>	<p>ESTER Core® technológián alapuló teljesen szintetikus motorolaj. Nagyteljesítményű négyütemű versenymotorokhoz, integrált váltóval vagy nem, olajfürdős és száraz kupluggal. Szabvány : a jelenlegi követelményeket meghaladó paraméterek. Nedves tengelykapcsoló alkalmasság ellenőrzése JASO T904 teszten. Referencia csapatok : Deletang Endurance, GMT 94 endurance, Rinaldi World Yamaha MX</p>	<p>100 % szintetikus</p>	<p>1 4</p>

<p>MOTUL 300V 4T OFF ROAD</p>		<p>15W-60</p>	<p>ESTER Core® technológián alapuló teljesen szintetikus motorolaj. Nagy teljesítményű, teljesen szintetikus verseny kenőanyag az MX vagy Enduró gyári csapatok versenyzői részére, "kimondottan a jobb váltási érzet céljából", amihez szélsőséges körülmények mellett is kivételes motor és váltó védelem párosul. Négyütemű, egybeépített váltós vagy anélküli motorkerékpárok számára, száraz vagy nedves kuplunggal. Maximális kimenő teljesítmény.</p>	<p>100 % szintetikus</p>	<p>1 4</p>
<p><b>KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJOK - 2 STROKE ENGINE OIL</b></p>					
<p>MOTUL 800 2T FL OFF ROAD</p>			<p>ESTER Core® technológián alapuló teljesen szintetikus motorolaj. MOTOKROSSZ GP csapatok számára kifejlesztett olaj. Valamennyi kétütemű nagyteljesítményű benzin-olaj keveréküzemű versenymotorhoz. Motokrossz, enduró, quad, jet, .... Befecskendezéses motorokhoz MOTUL 710 2T javasolt. <b>SZABVÁNY : API TC</b></p>	<p>100 % szintetikus</p>	<p>1 4</p>
<p>MOTUL 800 2T FL ROAD RACING</p>			<p>ESTER Core® technológián alapuló teljesen szintetikus motorolaj. ROAD RACING GP csapatok számára kifejlesztett olaj. Valamennyi kétütemű nagyteljesítményű benzin-olaj keveréküzemű versenymotorhoz : Pályamotorokhoz. Befecskendezéses motorokhoz MOTUL 710 2T olaj ajánlott. <b>SZABVÁNY API TC</b></p>	<p>100 % szintetikus</p>	<p>1</p>
<p>MOTUL Scooter Power 2T</p>			<p>Észter alapú teljesen szintetikus olaj befecskendezéses vagy benzin-olaj keveréküzemű versenyrobogók számára. Mindenek előtt DI motorokhoz. <b>Szabvány : API TC, ISO L-EGD, JASO FC</b></p>	<p>100 % szintetikus</p>	<p>1</p>

## FÉKFOLYADÉK - BRAKE FLUID

<p>MOTUL RBF 660 Factory Line</p>			<p>100 %-ig szintetikus fékfolyadék minden olyan motorhoz, ahol a hidraulikus működtetésű fékekhez és váltókhoz előírás a szilikon-mentes szintetikus folyadék. Kimondottan versenymotorok magas hőmérsékletnek ellenálló fékeihez (acél vagy karbon) és váltóihoz készült. Kiemelkedően magas forráspont : 617 °F/325 °C <b>Szabványelőírásokat túlteljesíti : FMVSS 116 DOT 4, SAE J 1703, ISO 4925</b></p>	<p>100 % szintetikus</p>	<p>500 ml</p>
<p>MOTUL RBF 600 Factory Line</p>			<p>Észter bázisú 100% szintetikus nagyon magas forráspontú ( 312 C ) fékfolyadék hidraulikus fékek ( acél vagy karbon ) és tengelykapcsolók számára. <b>Szabvány : FMVSS 116 DOT 4,SAE J1703, ISO 4925</b></p>	<p>100 % szintetikus</p>	<p>500 ml</p>

## VILLA OLAJ - FORK OIL

<p>MOTUL Fork Oil medium Factory Line</p>		<p>10W</p>		<p>100 % szintetikus</p>	<p>1</p>
<p>MOTUL Fork Oil light/medium Factory Line</p>		<p>7,5W</p>	<p>Verseny motorkerékpárokhoz kifejlesztett speciális összetételű villaolaj család. A speciális adalékoknak köszönhetően csökkenő belső sűrűdés a jellegzetessége. A villaolajok esetében különös fontosságú a habosodás, amely a kitűnő adalékok eredményeképpen ennél a termékcsaládnál jelentősen csökkentett.</p>	<p>100 % szintetikus</p>	<p>1</p>
<p>MOTUL Fork Oil light Factory Line</p>		<p>5W</p>	<p>A nagy nyomásokat is felvevő, kopás- és korróziógátló adalékai semleges viselkedésűek a tömítésekkel szemben. A kívánatos, személyre szabott lengéscsillapítás a különböző viszkozitású FACTORY LINE villaolajok tetszőleges keverésével állítható be.</p>	<p>100 % szintetikus</p>	<p>1</p>
<p>MOTUL Fork Oil very light Factory Line</p>		<p>2,5W</p>		<p>100 % szintetikus</p>	<p>1</p>

**HŰTŐFOLYADÉK - COOLANT**

MOTUL Motocool  
Factory Line -35



Felhasználásra kész hűtővédő folyadék. A MOTUL kutató-fejlesztő részlegének csúcsterméke. A MOTOCOOL Factory Line Organic+ a legkorszerűbb alumínium/magnézium ötvözetű könnyűfém motorok számára nyújt optimális védelmet • Különlegesen magas forráspont (+136 °C). Csökkenti a motor üzemi hőmérsékletét, miközben optimális teljesítményleadást tesz lehetővé még szélsőséges körülmények mellett is. • Maximális mértékben semleges viselkedés a csövek és tömítések anyagaival. A professzionális motorsportban is használható, amennyiben a szabályzat nem tiltja.

1

MOTUL MoCOOL



A MOTUL MoCOOL® olyan hűtőfolyadék adalék, amely csökkenti a hűtőrendszer hőmérsékletét mintegy 15 °C-kal. Ez a teljesítményt növelő adalék a normál hűtőfolyadéknál jobb hőátvitelt biztosít. Az egyedi adalék korrózió- és rozsdagátló is.

500 ml

**ZSÍROK - GREASES**

MOTUL Tech 300  
Grease NLGI 2



Nagy terhelések felvételére alkalmas félszintetikus lítiumos kenőzsír. Használható gördülőcsapágyakhoz, összekötő elemekhez, siklócsapágyakhoz, valamint kerékagyak, kardán csuklók kenésére...

FÉLSZINTE  
TIKUS

400 gr